

湧清水に新機種が登場！



50型

発売以来ご好評をいただいている湧清水シリーズに新しい機種<<湧清水50型>>を追加しました。

全自動ろ材洗浄など従来の優れた機能はそのまま、ろ過性能が格段に向上しました。本体槽は高級感のあるステンレス鋼を採用し、耐久性も抜群です。

50型は処理水を圧送することが可能になり、あらゆる民間観賞池に対応可能です。

■特長 従来型「湧清水」より格段に性能が向上しました。

①目の細かいろ材(φ 1.1mm)を採用したことで、より清澄なるろ過が可能になりました。

・参考値 湧清水5型(旧10型、20型含む) ろ材φ 2.0mm
湧清水10型、20型 ろ材φ 1.8mm

②湧清水付属操作盤に運転タイマーを標準装備し、運転時間の自由な設定等も可能になりました。

・ろ過運転時刻の設定(間欠運転が可能)
・ろ材洗浄時刻の設定(洗浄時間指定が可能)

③湧清水20型(8.4m³/h、φ 890mm×H1,245mm)と比較した場合、

・本体がほぼ同寸法で、時間当たり揚水量が約2倍の 17m³/h になりました。(ろ過能力は約2.5倍となります)



設置例(除塵器、紫外線殺菌装置装備)

※1 本体外観は、若干異なる場合があります。

【IW-50型の標準仕様】

本体材質	: SUS304(本体槽)/FC200(本体蓋)
本体寸法	: φ 850mm × H1,513mm
ポンプ	: 出力 0.75kW(3相200V、口径50A) 揚水量 17m ³ /h(揚程6m時)
攪拌機	: 出力 0.75kW(3相200V)
重量	: 空重量145kg(運転重量 約400kg)
接続口径	: 原水50A、処理水65A、排水40A
標準納期	: ご下命後2ヶ月

【湧清水希望小売価格】

(消費税別)

湧清水 型式	池水量	希望小売価格
IW-5型	～ 5m ³	¥630,000
IW-10型	～ 10m ³	¥720,000
IW-20型	～ 20m ³	¥1,370,000
IW-50型	～ 50m³	¥3,200,000

※2 湧清水50型では除塵器、紫外線殺菌装置は専用オプションとなるため、別途お見積りいたします(納期応御相談)。

※3 湧清水50型は民間観賞池専用品です。



株式会社 石 垣
www.ishigaki.co.jp/wakishimizu

